



# TY1

**Sicurezza tutto il giorno e tutta la notte.**

## Telecamera Motorizzata Intelligente

Tieni d'occhio la tua proprietà facilmente grazie al campo visivo a 360° e alle funzionalità di smart tracking della telecamera TY1. Sicurezza tutto il giorno e tutta la notte.

**FHD** 1080p



Visione notturna intelligente  
(fino a 10 m)



Copertura visiva  
a 360° con brandeggio  
motorizzato



Modalità sospensione  
per la protezione della privacy



Rilevamento  
del movimento



Monitoraggio  
intelligente



Comunicazione  
bidirezionale



Possibilità di vedere  
la registrazione della telecamera a distanza



Wi-Fi a 2,4 GHz



Slot per MicroSD  
(fino a 256 GB)



## Nessun punto cieco.

Ogni angolo è sotto controllo, con una sola telecamera TY1. Il grande campo visivo a 360 gradi garantisce una copertura completa, per non perdere nessun dettaglio.

- Rotazione verticale 55°

- Rotazione orizzontale 340°



## Smart tracking.

Quando la telecamera rileva un oggetto in movimento, lo segue automaticamente nella scena e avvisa con un'immagine in tempo reale.



## Comunicazione, in qualsiasi momento.

Parla con i tuoi cari e scoraggia gli estranei indesiderati, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale della telecamera TY1. Utilizzando l'app EZVIZ sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.




## Scruta anche nell'oscurità più profonda.

Goditi la massima protezione grazie alla telecamera TY1. L'uso di potenti luci a LED a infrarossi consente di vedere fino a 10 metri di distanza con luce soffusa.



## Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. La trasmissione dati tra la telecamera e il Cloud EZVIZ impiega crittografia end-to-end. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati. Per ottenere ancora maggior protezione, è possibile abilitare in qualsiasi momento la modalità di sospensione della telecamera sull'app EZVIZ.



Crittografia AES a 128 bit



Protocollo di crittografia TLS



Passaggi multipli per l'autenticazione

## Molteplici soluzioni di archiviazione


Grazie alle diverse opzioni di archiviazione, è possibile scegliere dove salvare le registrazioni. La telecamera TY1 è anche in grado di salvare contemporaneamente i contenuti in tre destinazioni, per un backup più efficace in caso di danni a una delle telecamere o di malfunzionamenti della rete.

\* Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

\* Supporta solo i videoregistratori di rete di alcuni produttori.



Supporta una scheda microSD



Archiviazione crittografata sul cloud\*



Videoregistratore di rete\*

# Parametri del modello Modello CS-TY1-B0-1G2WF

## Telecamera

Sensore di immagini	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/3"
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Obiettivo	4 mm a f2.4, angolo di visione: 85° in diagonale, 75° in orizzontale, 45° in verticale
Attacco obiettivo	M12
Visualizzazione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digitale

## Compressione

Compressione video	H.264
Velocità di trasmissione segnali video	Velocità di trasmissione autoadattiva.

## Immagine

Risoluzione max	1920×1080
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

## Rete

Sistema di allarme intelligente	Rilevamento del movimento
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ
Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ

## Interfaccia

Archiviazione	Slot per scheda microSD (max. 256 GB)
Alimentazione	Micro-USB
Rete cablata	RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva)

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Sicurezza	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

## Ambiente operativo

Temperatura	da -10°C a 45°C
Umidità	95% o inferiore (senza condensa)

## Informazioni generali


Alimentazione	5 V CC/1 A
Assorbimento	5 W max
Portata IR	Max 10 metri
Dimensioni	88 x 88 x 118,7 mm
Dimensioni della confezione	103 x 103 x 186 mm
Peso netto	259g (9.14oz)

## Contenuto della confezione:

- telecamera TY1 Pan/Tilt
- base, kit di viti
- cavo di alimentazione da 3 m (9,8 piedi)
- dima di foratura
- alimentatore
- guida rapida

## Certificazioni:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>