

Reolink E330-Spezifikationen			
	Modell	E330	
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel)	
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2.0, mit IR Cut	
	Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal : 84° • Vertikal : 45° 	
	Schwenk-/Neigewinkel	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal : 355° • Vertikal : 50° 	
	Auto Tracking	Unterstützt	
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)	
	IR-Abstand	12m (40ft) (LED: 8 Stk./14mil/850nm)	
	Dimensionen	Ø84x118mm	
	Gewicht	235g	
	Stromeingang	DC 5,0V / 1A	
	Schnittstelle		Strom
			MicroSD-Kartenslot (max. 256GB)
		Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
		Reset-Taste	
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,P2P	
	Kompression	H.264	
	Max. Bildfrequenz	25 fps (Default: 15 fps)	
	Bitrate	1024 Kbps - 5120 Kbps	
	Audio	Zwei-Wege-Audio	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Browser	Nein	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Haustierererkennung	
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung		
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C	
		Lagertemperatur: -40°C - 70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%	
		Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%	
Wasserfest	Nein		
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	