

OMVI 2i Max

Caméra Wi-Fi à batterie et double objectif, avec vue fixe et fonction panoramique/inclinaison.

- Objectif fixe 8 MP + objectif panoramique/inclinable 4 MP
- Suivi automatique et détection PIR intelligente
- Batterie de 10 000 mAh et recharge solaire 6 W
- Wi-Fi 6, audio bidirectionnel et carte microSD jusqu'à 512 Go



Caractéristiques techniques

Objectif fixe	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7 pouce
Résolution	3840 x 2160 (8MP) @ 15fps
Objectif	2.8mm, F1.6
Compression vidéo	H.264 / H.265
Champ de vision	Horizontal : 110° ; vertical : 58° ; diagonal : 133°
Vision nocturne infrarouge	10m (2 x 850nm LEDs)
Vision nocturne en couleur	Projecteurs : 2 x 6 500 K (10 m)
Fréquence d'images	3840 x 2160 (8MP) @ 15fps
Angle réglable (max.)	Panoramique : 180° ; inclinaison : 26°
Suivi automatique	Non
Portée de détection PIR	10m, 110°
Objectif panoramique et inclinable	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,65 pouce
Résolution	2560 x 1440 (4 MP) @ 15 fps

Objectif	6mm, F1.6
Compression vidéo	H.264 / H.265
Champ de vision	Horizontal : 52° ; vertical : 28° ; diagonal : 59°
Vision nocturne infrarouge	10m (2 x 850nm LEDs)
Vision nocturne en couleur	Projecteurs : 2 x 6 500 K (10 m)
Fréquence d'images	2560 x 1440 (4 MP) @ 15 fps
Angle panoramique/inclinaison (max.)	Panoramique : 355° ; inclinaison : 55°
Suivi automatique	Oui
Portée de détection PIR	15 m, 52°
Audio	
Audio	Audio bidirectionnel
Alimentation	
Capacité de la batterie	10,000mAh
Autonomie de la batterie	6 mois avec une seule charge
Recharge solaire	30 minutes de soleil par jour = alimentation solaire continue (6 W)
Interfaces	
Port d'alimentation	USB Type-C (câble USB-A vers USB-C uniquement)
Emplacement pour carte microSD	Prend en charge une carte microSD jusqu'à 512 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz / 5GHz, Wi-Fi 6
Sécurité sans fil	WPA / WPA2 / WPA3
Bluetooth	
Norme	Bluetooth 5.0
Logiciel	

Systèmes d'exploitation compatibles	PC: Windows, macOS; Smartphone: iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, HTTPS, SMTP, NTP, P2P, FTP
Accès utilisateurs	Jusqu'à 12 flux simultanés (2 principaux et 10 secondaires)
Fonctionnalités	
Pré-enregistrement	Non pris en charge
Alertes intelligentes	Détection PIR, mouvement, personnes, véhicules et animaux
Modes d'enregistrement	Détection PIR, mouvements, personnes, véhicules et animaux
Accéléré (time-lapse)	Pris en charge
Compatibilité maison connectée	Alexa; Google
Compatibilité Home Hub	Pris en charge
Stockage cloud	Pris en charge
Environnement de fonctionnement	
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 85 %
Indice de protection	IP65
Dimensions et poids	
Dimensions	180 x 168 x 99mm
Poids	1 010 g (avec support)
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Assistance : https://support.reolink.com/hc/en-us/