


|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <p><b>Bild</b></p>              |  |  |
| <p><b>Modell</b></p>            | <p><b>P334</b></p>  |  |
| <p><b>Video und Audio</b></p>   | <p>Bildsensor</p>   | <p>1/2.49" CMOS Sensor</p>   |
|                                 | <p>Video Auflösung</p>  | <p>Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 Bildern/Sek</p>  |
|                                 | <p>Linse</p>  | <p>f=2.8mm fixed, F=2.0, with IR Cut</p>   |
|                                 | <p>Videoformat</p>  | <p>H.265</p>   |
|                                 | <p>Sichtfeld</p>  | <p>Horizontal: 105°</p>  |
|                                 | <p>Tag Nacht</p>  | <p>IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung</p>  |
|                                 | <p>Infrarot-LED</p>   | <p>30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)</p>  |
|                                 | <p>Scheinwerfer</p>   | <p>1 Stück/4,3 W/6500 K/700 Lumen</p>  |
| <p><b>Leistung</b></p>          | <p>POE</p>  | <p>IEEE 802.3af, 48 V aktiv</p>  |
|                                 | <p>Gleichstrom</p>  | <p>Gleichstrom 12,0 V= 1A, &lt;12 W</p>  |
| <p><b>Schnittstelle</b></p>     | <p>Leistung</p>   | <p>Gleichstromanschluss</p>  |
|                                 | <p>System</p>   | <p>Reset-Knopf</p>   |
|                                 | <p>Ethernet</p>   | <p>Ein 10M/100Mbps RJ45</p>  |
|                                 | <p>Lagerung</p>   | <p>MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)</p>  |
| <p><b>Software-Features</b></p> | <p>Bildrate</p>   | <p>Mainstream: 2 fps – 25 fps (default: 25 fps)</p>  |
|                                 | <p>Coderate</p>   | <p>Substream: 4fps – 15fps (default: 10fps)</p>  |
|                                 | <p>Browser-unterstützt</p>  | <p>Main Stream: 2048Kbps - 8192Kbps(default: 6144Kbps)</p>   |
|                                 | <p>Betriebssystem unterstützt</p>   | <p>Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)</p>  |
|                                 | <p>Intelligenter Alarm</p>  | <p>IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari</p>   |
|                                 | <p>Aufnahmemodus</p>  | <p>PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android</p>   |
|                                 | <p>Protokolle und Standards</p>   | <p>Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugeterkennung/Haustiererkennung</p>  |
|                                 | <p>Maximaler Benutzerzugriff</p>  | <p>Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)</p>  |
| <p><b>Arbeitsumfeld</b></p>     | <p>Arbeiten mit</p>   | <p>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</p>  |
|                                 | <p>Temperatur</p>   | <p>20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)</p>        |
|                                 | <p>Feuchtigkeit</p>   | <p>Google Assistant, Reolink NVR</p>   |
| <p><b>Größe Gewicht</b></p>     | <p>Abmessungen</p>  | <p>Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)</p>  |
|                                 | <p>Gewicht</p>  | <p>Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %</p>   |
| <p><b>Garantie</b></p>          | <p>Garantie</p>   | <p>IP 66</p>   |
|                                 |   | <p>68*63*188mm</p>   |
|                                 |   | <p>452g</p>  |
|                                 |   | <p>2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a></p> |