

P830

4K 8MP Pan-Tilt PoE IP-Kamera mit Personen-/Fahrzeu-erkennung, automatischer Verfolgung, farbiger Aufnahme bei Tag und Nacht

- 4K 8MP UHD
- Erkennung & Auto-Tracking von Person/Fahrzeug
- Farbnachtsicht
- 355° Pan & 90° Tilt

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
Objektiv	f= 4 mm fixiert, F=1,6
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 88° • Vertikal: 46°
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stk./6500 K/450 lm
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	

PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0 V $\frac{2}{3}$ 2 A, < 12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 0° - 90°
Pan-Geschwindigkeit	12° - 90°/ Sek. (einstellbar)
Pan-Geschwindigkeit	8° - 60°/ Sek. (einstellbar)
Preset	32
Auto-Tracking	Unterstützt
Software & Funktion	
Bildfrequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) • Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
Bitrate	<ul style="list-style-type: none"> • Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) • Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung

Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 228 x 110 x 147 mm
Gewicht	1,2 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Infrared LED
2. Lens
3. Microphone
4. Daylight Sensor
5. Spotlight



- 1. Micro SD Card Slot
- 2. Reset Hole

www.reolink.com